



Infrarot-Heizung als Raumheizkörper

Basic I: Ausführung für Wand- und Deckenmontage



Infrared Infrarot-Heizung "Basic I" für Wand- oder Deckenmontage

- veredelt mit einer hochwertigen Glaskeramikbeschichtung
- als Voll- oder Zusatzheizung
- für eine behagliche und gesunde Infrarotwärme
- sehr gute Wärmewellenverteilung im ganzen Raum
- schnelle Reaktionszeit, kurze Aufheizphase, damit sehr energieeffizient
- gut kombinierbar mit PV-Anlagen und Eigenstromerzeugung
- rückwärtig sehr gut isoliert
- hoher Anteil an Strahlungswärme
- schnelle und einfache Installation, montiert in ca. 15 Minuten
- komfortable Steuerung durch Raumtemperaturregler sowie KNX / Smart Home Systeme

Produkt	Leistung	Größe in cm	Spannung	Farbe
Basic I XS	ca. 280 Watt	60 x 40 x 3,5	230 V	weiß
Basic I S	ca. 410 Watt	61 x 61 x 3,5	230 V	weiß
Basic I LS-M	ca. 450 Watt	35 x 120 x 3,5	230 V	weiß
Basic I M	ca. 650 Watt	60 x 90 x 3,5	230 V	weiß
Basic I LS	ca. 720 Watt	35 x 180 x 3,5	230 V	weiß
Basic I L	ca. 900 Watt	60 x 120 x 3,5	230 V	weiß
Basic I XL	ca. 1.100 Watt	60 x 150 x 3,5	230 V	weiß
Basic I XXL	ca. 1.300 Watt	60 x 180 x 3,5	230 V	weiß

(weitere RAL Farben auf Anfrage)

Ein Qualitätsprodukt der



intelligent-heizen.de

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11

www.candor-gmbh.de

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.infrared-infrarotheizung.de

Infrarot-Heizung als Raumheizkörper

Basic I: Ausführung für Wand- und Deckenmontage

Produktbeschreibung:

Für die Herstellung unserer Infrarot-Heizungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Entsprechend werthaltig ist die massive und stabile Qualität, die Sie als Kunde von uns erhalten.

In der Ausführung als robuster Stahlkassette mit einer edlen und hochwertigen Spezialbeschichtung. Die edle Oberflächenbeschichtung ist 100% farbbeständig und bleibt es auch bei intensiver Sonneneinstrahlung, dieses ist absolut beständig gegen Verfärbungen und vergilben. Weitere positive Eigenschaft der Deckschicht ist der Schutz gegen Korrosion und Rost.

Die Beschichtung enthält keinerlei bedenkliche Stoffe, wie Lösungsmittel oder giftige Schwermetalle. Heizkassette und Beschichtung sind vollständig recycelbar, wir stehen für eine saubere Umwelt. Die Oberflächenbeschichtung kann gegen Aufpreis in verschiedenen RAL-Farben erfolgen

Infrarot-Heizungen sind rückwärtig thermisch sehr gut isoliert, die Rückwände unserer Infrarot-Heizkörper werden nicht heiß! Das Ergebnis ist eine hervorragende Energieabgabe in den Raum mit einem hohen Anteil an Strahlungswärme. Die eingesetzte Energie wird beinahe ohne Verlust direkt im Raum in Wärme umgewandelt. Die damit verbundene optimale Energieausbeute hilft Ihnen gleichzeitig Ihre Heizkosten zu senken.

Die Reinigung der Basic I Infrarot-Heizungen ist sehr einfach. Die Heizkörper sind antistatisch und ziehen keinen Flugstaub an. Die glatte Beschichtung ist schmutzabweisend, damit haben Bakterien keine Chance, sich an der Oberfläche festzusetzen, für eine hygienisch saubere Lösung! Oberflächen können mit Desinfektionsmittel und Spiritus gereinigt werden.

Alle "Basic I" Infrarot-Heizungen werden in Deutschland produziert. Die Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Richtlinien und Sicherheitsvorgaben stellen die Grundlage für die Herstellung all unserer Infrarot-Heizungen dar, für ein rundum sicheres Qualitätsprodukt.

Ausführung: Rahmenloses veredeltes Stahlblech mit kratzfester und hochwertiger Oberflächenbeschichtung in weiß.
(fast alle RAL Farben auf Anfrage möglich)

Lieferumfang: Infrarotheizung mit verdeckter 4-Punktaufhängung für Wand- und Deckenmontage. Wanddübel liegen nicht bei, diese sind vom Kunden speziell für seinen Wandtyp zu besorgen. Inkl. Anschlusskabel für Installation.

Zubehör gegen Aufpreis: Candor-Raumthermostate
(senken Verbrauchskosten noch einmal um bis zu 30 %).
Standhalterung für Infrarot-Heizkörper,
mit Rollen für den mobilen Einsatz im Haus.

Gewicht: XS - ca. 6 kg / S - ca. 11 kg / LS-M - ca. 12 kg / M - ca. 13 kg / LS - ca. 18 kg / L - ca. 20 kg / XL - ca. 23 kg / XXL - ca. 28 kg

Schutzklasse: SK 1

Schutzart: IP 20 / IP 44

max. Oberflächentemperatur: ca. 110 °C

Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz

Nennleistung: ca. 280 / 410 / 450 / 650 / 720 / 900 / 1.100 / 1.300 W

Transport und Lagerung: -10 °C < t < 40 °C

Ihr Infrarot-Fachhändler:

Nutzen Sie auch:

weitere Infrarot-Heizungen



Infrarot-Laminatheizung



Infrarot-Teppichheizung



Infrarot-Fliesenheizung

CANDOR GmbH
Schlosserstr. 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 11

www.candor-gmbh.de

Ein Qualitätsprodukt der
CANDOR
INFRAROT-HEIZSYSTEME

intelligent-heizen.de