



Fußbodenheizung unter Laminat

Laminat-Heizung für Infrarot-Flächenkomfortheizung



- Infrarot Laminatheizung von Infrared
- Fußbodenheizung für den Wohn-, Freizeit- und Geschäftsbereich.
 - schnelle und einfache Montage.
 - ohne Kleber schwimmend direkt unter Laminat verlegen.
 - hohe Heizdynamik, schnelle Wärmeabgabe.
 - Kleinspannung, höchste Sicherheit für Sie und Ihre Familie.
 - optimal für partielle oder Vollflächenerwärmung.
 - prima Lösung gegen fußkalten Boden.
 - hohe Behaglichkeit bei geringem Energieverbrauch.
 - Temperatur regelbar mit Fühlerkabel unter Laminat.

Produkt	Leistung	Größe	Spannung
Laminat-Heizung LH 0	ca.100 Watt	125 x 60 cm (1 St.)	20 - 38 V
Laminat-Heizung LH 1	ca.150 Watt	200 x 60 cm (1 St.)	20 - 38 V
Laminat-Heizung LH 2	ca.300 Watt	200 x 60 cm (2 St.)	20 - 38 V
Laminat-Heizung LH 3	Sondergrößen nach Kundenwunsch lieferbar		



Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR
INFRAROT-HEIZSYSTEME

intelligent-heizen.de

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11

www.candor-gmbh.de

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.infrared-infrarotheizung.de

Fußbodenheizung unter Laminat

Laminat-Heizung für Infrarot-Flächenkomfortheizung

Produktbeschreibung:

Die Laminat Fußbodenheizung ist besonders gut geeignet für kalte Fußböden oder dort, wo eine Fußbodenheizung gewünscht wird, z. B. im Kinderzimmer, im Wohnzimmer vor dem Sofa, unter dem Esszimmertisch oder am Arbeitsplatz unter dem Schreibtisch.

Die im Heizbetrieb erreichte Oberflächentemperatur des Laminates liegt zwischen 25 °C und 28 °C. Dies ist abhängig von Ihrer Bodendämmung im Estrich sowie der Stärke Ihres Laminats. Die Infrarot Laminat-Fußbodenheizung wird serienmäßig mit einem Wärmeregler ausgeliefert, damit können Sie Ihre gewünschte Fußbodenwärme einstellen und senken noch einmal Ihre Heizkosten. Der Aufbau einer Infrarot Laminatheizung ist nur ca. 1 mm dünn und besteht aus einer oder mehreren original Candor Infrarot-Heizfolien. Sie erhalten als Kunde ein steckerfertiges Infrarot-Heizsystem, welches mit wenigen Handgriffen ausgepackt und problemlos schwimmend zwischen Trittschalldämmung und Laminat verlegt werden kann.

Die Wärmeabgabe erfolgt unter dem Laminat gleichmäßig als Infrarot-Flächenwärme, damit ist der Energieverbrauch sehr gering. Die eingesetzte Energie wird beinahe ohne Verluste direkt in Wärme umgewandelt, die damit verbundene optimale Energieausbeute hilft Ihnen gleichzeitig Ihre Heizkosten zu senken.

Alle Infrarot-Laminat-Heizungen werden in Deutschland produziert. Die Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Richtlinien und Sicherheitsvorgaben stellen die Grundlage für die Herstellung all unserer Infrarot-Heizungen dar, für ein rundum sicheres Qualitätsprodukt. Bei der Herstellung werden nur geprüfte Materialien eingesetzt, entsprechend werthaltig und sicher ist die Qualität, die Sie als Kunde von uns erhalten. Höchste Sicherheit für Sie und Ihre Familie. Infrarot Laminatheizungen werden über einen TÜV-geprüften Transformator ausschließlich mit Kleinspannung betrieben und sind damit für Menschen sehr sicher.

Ausführung: Original Candor Infrarot Heizfolien
(Gesamtaufbau nur ca. 1 mm)

Lieferumfang: Eine oder mehrere original Candor Infrarot Heizfolien
Transformator mit Wärmeregler und Fühlerkabel.

Verpackungsgewicht: LH 0 - ca. 8 kg / LH 1 - ca. 10 kg / LH 2 - ca. 16 kg

Schutzklasse: SK 3

Schutzart: IP 20

max. Oberflächentemperatur: 25 - 28 °C

Nennspannung: 20 - 38 V ~ 50 Hz


Nennleistung: 100/ 150 / 300 W

Transport und Lagerung: -10 °C < t < 40 °C

Ihr Infrarot-Fachhändler:

Nutzen Sie auch:

weitere Infrarot Infrarot-Heizungen



Infrarot-Heizung



Infrarot-Fliesenheizung



Infrarot-Wandheizung

CANDOR GmbH
Schlosserstr. 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 11

www.candor-gmbh.de

Ein Qualitätsprodukt der
CANDOR
INFRAROT-HEIZSYSTEME

intelligent-heizen.de

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.infrarot-infrarotheizung.de